

RISO EZ 200



Risografele din seria EZ2 vă oferă viteză, versatilitate și comoditate extraordinare, plus o mulțime de facilități. Operarea lor este nu doar ușoară și intuitivă, mulțumită designului operării frontale, ci și extrem de economică. Versatilitatea este asigurată de compatibilitatea unei game largi de formate de hârtie și de numărul mare de culori disponibile. Mai mult, viteza mare de tipar (130 ppm) vă oferă posibilitatea de a tipări 1000 de copii în 8 minute.

Deși suprafața maximă de tipar este A4, puteți scana documente originale A3 pentru a le reduce la formatul A4. Mai mult, întrucât risograful poate lucra cu coli A3, puteți tipări pe A3 sau pe hârtii de format non-standard, mai mari de A4, la o rezoluție de 300 dpi.

Proiectarea unității de master și a cilindrului de culoare face ca operarea și schimbarea acestora să fie deosebit de simple și ușoare. Secțiunea frontală a Risografelor se deschide larg, iar unitatea de confecționare a matriței glisează ca un sertar, facilitând așezarea în poziție a unei noi role de master.

Schimbarea cartușului de cerneală este o operație foarte ușoară: inserați noul cartuș de cerneală, răsuciți-l în poziție și închideți ușa Risografului. Garantăm "degete curate".

Funcțiile panoului de control

- Săgeți care indică progresul procesului de tipar / confecționare a matriței
- Mărirea / micșorarea imaginii scanate
- Selectarea modului de procesare a imaginii scanate (text, foto, duo sau creion)
- Mod economic (așteptare / decuplare)
- Selectarea vitezei de tipar (5 trepte de viteză)
- Ajustarea poziției de tipar (± 15 mm pe verticală, ± 10 mm pe orizontală)

Date Tehnice

	EZ 200
Confecționarea matriței / Metoda de tipar	Confecționare digitală de mare viteză / Tipar cu șablon complet automat
Tipul originalului	Cărți, coli
Dimensiunea originalului	Suprafața de sticlă: 50 mm x 90 mm – 257 mm x 364 mm Unitatea ADF (opțional): 90 mm x 140 mm – 257 mm x 364 mm
Greutatea originalului	Suprafața de sticlă: maxim 10 kg Unitatea ADF (opțional): 50 g/m ² – 110 g/m ²
Capacitatea tăvii de alimentare	1000 coli (64 g/m ²)
Dimensiunea hârtiei de tipar	100 mm x 148 mm – 297 mm x 432 mm
Greutatea hârtiei de tipar	50 g/m ² – 157 g/m ²
Suprafața maximă de tipar	210 mm x 290 mm
Moduri de procesare a imaginii	Text, Foto, Duo
Rezoluție	Scanner: 300 dpi x 300 dpi Imaginea tipărită: 300 dpi x 300 dpi
Timpul de confecționare a matriței	Aprox. 25 secunde (A4 / Portret / Raportul de reproducere a imaginii 100%)
Raportul de reproducere a imaginii	Mărire: 141%, 122%, 116% Micșorare: 71%, 82%, 87%, 94%
Viteza de tipar	60 – 130 ppm (5 trepte de viteză)
Ajustarea poziției tiparului	Vertical: ±15 mm, Orizontal: ±10 mm
Alimentarea cu cerneală	Complet automată (1000 ml per cartuș)
Alimentarea / Evacuarea matrițelor	Complet automată (aprox. 295 coli per rolă)
Capacitatea compartimentului de evacuare a matrițelor uzate	Aprox. 100 matrițe uzate
Interfața cu utilizatorul	Panou cu LED-uri pentru indicarea progresului procesului de tipar
Interfața cu calculatorul	Interfață computer EZ (opțional)
Facilități	2-up, Auto-procesare, Mod confidențial, Mod setări utilizator, Rezervare, Ajustarea nivelelor de scanare, Eliminarea umbrelor la scanare, Programarea seturilor de tipar, Reducerea consumului de cerneală, Reglarea manuală a mersului în gol, Ondulator
Alimentare	220 V – 240 V ca/ 50 Hz – 60 Hz
Dimensiuni	În lucru: 1380 mm x 645 mm x 660 mm Ambalat: 775 mm x 645 mm x 660 mm
Greutate	Aprox. 95 kg
Livrare	În termen de 7 zile de la încheierea contractului
Garanție	1 an sau 1.000.000 tipărituri

Prețul include transportul la sediul beneficiarului, instalarea echipamentului și instruirea operatorului.

La livrarea echipamentului clientul primește gratuit un cilindru de culoare neagră și un set de consumabile (cerneală și master).