

## RISO EZ 370



Tehnologia avansată RISO le aduce Risografelor o calitate nemaîntîlnită la un preț rezonabil. Mulțumită densității de perforare a masterului de 600 x 600dpi și a tehnologiei RISO unice de prelucrare a imaginii, liniile sunt mai fine, iar fotografiile și gradațiile sunt mult mai naturale, până și cele mai mici fonturi fiind clare și lizibile.

Datorită suprafeței mari de tipar (291 mm x 413 mm) și a capacității scannerului de a lucra cu hârtie de format A3, puteți realiza copii fidele ale documentelor de format A3.

Design-ul elaborat face din schimbarea rolei de master și a cilindrului de culoare o operație ușoară și rapidă. Secțiunea frontală a Risografelor se deschide larg, iar unitatea de confecționare a matriței glisează ca un sertar, facilitând așezarea în poziție a unei noi role de master. Cilindrii de culoare sunt acum cu 25% mai ușori decât la modelele anterioare, asigurând ușurința în alimentarea Risografului cu un cilindru de altă culoare.

Schimbarea cartușului de cerneală este o operație foarte ușoară: inserați noul cartuș de cerneală, răsușiți-l în poziție și închideți ușa Risografului. Garantăm "degete curate".

### Funcțiile panoului de control

- Săgeți care indică progresul procesului de tipar / confecționare a matriței
- Mărirea / micșorarea imaginii scanate
- Selectarea dimensiunii suprafeței de tipar (după formate standard sau folosind funcția de zoom)
- Selectarea modului de procesare a imaginii scanate (text, foto, duo sau creion)
- Mod economic (așteptare / decuplare)
- Selectarea vitezei de tipar de până la 130 ppm (5 trepte de viteză)
- Ajustarea poziției de tipar ( $\pm 15$  mm pe verticală,  $\pm 10$  mm pe orizontală)
- Conectarea Risografului la o imprimantă laser RISO (pentru evitarea confecționării unei noi matrițe pentru un număr redus de copii)
- Ajustarea nivelului de raster
- Tipar direct de pe stick USB 2.0

## Date Tehnice

|                                                             | EZ 370                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Confecționarea matriței / Metoda de tipar                   | Confecționare digitală de mare viteză / Tipar cu șablon complet automat                                                                                                     |
| Tipul originalului                                          | Cărți, coli                                                                                                                                                                 |
| Dimensiunea originalului                                    | Suprafața de sticlă: 50 mm x 90 mm – 297 mm x 432 mm<br>Unitatea ADF (opțional): 90 mm x 140 mm – 297 mm x 432 mm                                                           |
| Greutatea originalului                                      | Suprafața de sticlă: maxim 10 kg<br>Unitatea ADF (opțional): 50 g/m <sup>2</sup> – 110 g/m <sup>2</sup>                                                                     |
| Capacitatea tăvii de alimentare                             | 1000 coli (64 g/m <sup>2</sup> )                                                                                                                                            |
| Dimensiunea hârtiei de tipar                                | 100 mm x 148 mm – 297 mm x 432 mm                                                                                                                                           |
| Greutatea hârtiei de tipar                                  | 46 g/m <sup>2</sup> – 210 g/m <sup>2</sup><br>Kit alimentare carton (opțional): 100g/m <sup>2</sup> – 400g/m <sup>2</sup>                                                   |
| Suprafața maximă de tipar                                   | 291 mm x 413 mm                                                                                                                                                             |
| Moduri de procesare a imaginii                              | Text, Foto, Duo, Creion                                                                                                                                                     |
| Rezoluție                                                   | Scanner: 600 dpi x 600 dpi<br>Imaginea tipărită: 300 dpi x 600 dpi<br>600 dpi x 600 dpi: densitatea de perforare a masterului                                               |
| Timpul de confecționare a matriței                          | Aprox. 16 secunde (A4 / Peisaj / Raportul de reproducere a imaginii 100%)                                                                                                   |
| Raportul de reproducere a imaginii                          | Mărire: 141%, 122%, 116%<br>Micșorare: 71%, 82%, 87%, 94%                                                                                                                   |
| Viteza de tipar                                             | 60 – 130 ppm (5 trepte de viteză)                                                                                                                                           |
| Ajustarea poziției tiparului                                | Vertical: ±15 mm, Orizontal: ±10 mm                                                                                                                                         |
| Alimentarea cu cerneală                                     | Complet automată (1000 ml per cartuș )                                                                                                                                      |
| Alimentarea / Evacuarea matrițelor                          | Complet automată (aprox. 220 coli per rolă)                                                                                                                                 |
| Capacitatea compartimentului de evacuare a matrițelor uzate | Aprox. 100 matrițe uzate                                                                                                                                                    |
| Interfața cu utilizatorul                                   | Panou cu LED-uri pentru indicarea progresului procesului de tipar                                                                                                           |
| Interfața cu calculatorul                                   | Interfață computer EZ (opțional)                                                                                                                                            |
| Facilități                                                  | Mărirea și micșorarea suprafeței de perforare a masterului, Ajustarea nivelelor de scanare, Mod economic, Reglarea nivelului de raster, Conectarea la imprimante laser RISO |
| Alimentare                                                  | 100 V – 120 V ca/ 50 Hz – 60 Hz<br>220 V – 240 V ca/ 50 Hz – 60 Hz                                                                                                          |
| Dimensiuni                                                  | În lucru: 1380 mm x 645 mm x 660 mm<br>Ambalat: 775 mm x 645 mm x 660 mm                                                                                                    |
| Greutate                                                    | Aprox. 100 kg                                                                                                                                                               |

|                     |                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Livrare<br>Garanție | În termen de 7 zile de la încheierea contractului<br>1 an sau 1.000.000 tipărituri |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

Prețul include transportul la sediul beneficiarului, instalarea echipamentului și instruirea operatorului.

La livrarea echipamentului clientul primește gratuit un set de consumabile (cerneală și master).